

**melamiinikalvo,
hopealakattu**

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo).
Standardi paksuudet: 4,0 mm ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: 15 mm wave rakenne
suunnassa 2450 mm, kummatkin puolet muotoiltu
saatavana myös suunnassa 1050 mm
(suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä)

Pinnoite: maalattavalla melamiinikalvolla lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta

Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely



melamiinikalvo,
hopealakattu



melamiinikalvo,
lakattu keltainen

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 1-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo).
Standardi paksuudet: 4,0 mm ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: 5 mm neliöillä, 50mm välein
suunnassa 2450 mm, vain toinen puoli muotoiltu

Pinnoite: maalattavalla melamiinikalvolla lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta

Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

**melamiinikalvo,
hopealakattu**

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo).
Standardi paksuudet: 4,0 mm ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: 4mm wave rakenne
suunnassa 2450 mm, kummatkin puolet muotoiltu
saatavana myös suunnassa 1050 mm
(suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä)

Pinnoite: maalattavalla melamiinikalvolla, lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta

Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

viilutettu, pähkinä

melamiinikalvo,
lakattu antrasiitti

melamiinikalvo,
valkolakattu

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo / viilutettu).
Standardi paksuudet: 4,5 mm viilutettuna (4,0mm melamiinikalvolla) ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: suunnassa 2450 mm, kummatkin puolet muotoiltu saatavana myös suunnassa 1050 mm <
(< **merkatut tuotteet: suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä**)

Pinnoite:

- maalattavalla melamiinikalvolla, lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta
- viilutettuna, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna
- viilutettuna, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tiikki, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <
- viilutettuna, pähkinä, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <

Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!

MALLI 2252 SCHILF



viilutettu, tammi choco



viilutettu, musta



viilutettu, tammi

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 1-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo / viilutettu).
Standardi paksuudet: 4,5 mm viilutettuna (4,0mm melamiinikalvolla) ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: suunnassa 2450 mm, toinen puoli muotoiltu saatavana myös suunnassa 1050 mm <
(< **merkatut tuotteet: suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä**)

Pinnoite:

- maalattavalla melamiinikalvolla, lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta <
- viilutettuna, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna
- viilutettuna, tiikki, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <
- viilutettuna, pähkinä, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <


Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle::
Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:
Esihionta tehtaalla 150.
1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka
Ei saa petsata!



viilutettu, musta



viilutettu, tammi

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli viilutettu).
Standardi paksuudet: 4,5 mm ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: kummatkin puolet muotoiltu
suunnassa 2450 mm
saatavana myös suunnassa 1050 mm <
(< merkatut tuotteet: suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä)

Pinnoite:

- viilutettuna, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tiikki, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <
- viilutettuna, pähkinä, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!

MALLI 2306 HOHLE



viilutettu, musta



viilutettu, tammi choco

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli viilutettu).
Standardi paksuudet: 4,5 mm ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: suunnassa 1050 mm, kummatkin puolet muotoiltu
(**< merkatut tuotteet: suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä**)

Pinnoite:

- viilutettuna, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tiikki, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <
- viilutettuna, pähkinä, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!



viilutettu, tammi choco



viilutettu, tammi

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo / viilutettu).
Standardi paksuudet: 4,5 mm viilutettuna (4,0mm melamiinikalvolla) ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: suunnassa 2450 mm, kummatkin puolet muotoiltu saatavana myös suunnassa 1050 mm <
(**< merkatut tuotteet: suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä**)

Pinnoite:

- maalattavalla melamiinikalvolla lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta <
- viilutettuna, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettu, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tiikki, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <
- viilutettuna, pähkinä, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <

Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!

MALLI 2309 WEIDENSTAB



HOLZ IN FORM

viilutettu, tiikki

viilutettu, tammi

Tekniset tiedot

Pohja materiaali: MDF, 2-puolinen (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo / viilutettu).
Standardi paksuudet: 4,5 mm viilutettuna (4,0 mm melamiinikalvolla) ja 18,5 mm
Standardi koko: 2450 x 1050 mm

Kuvion suunta: suunnassa 2450 mm, kummatkin puolet muotoiltu saatavana myös suunnassa 1050 mm <
(**< merkatut tuotteet: suunnassa 1050 mm min. tilausmäärä 10 levyä**)

Pinnoite:

- maalattavalla melamiinikalvolla lakkaamaton tai hopealakattu, ei reunanauhoitusta <
- viilutettuna, tammi choco (läpivärjätty), käsittelemättömänä tai hiottuna
- viilutettuna, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, tiikki, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <
- viilutettuna, pähkinä, käsittelemättömänä tai hiottuna (vain 18,5mm) <

Joustavuus: 4,0 mm levyt melamiinikalvolla joustavat kumpaankin suuntaan 600 mm säteellä.

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!



viilutettu, tammi choco



viilutettu, musta

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali: MDF, 1-puolinen (kumpikin puoli viilutettu)
Standardi paksuudet: 4,5 mm ja 18,5 mm
Standardi koko: 1050 x 2450 mm

Kuvion suunta: suunnassa 1050 mm, kummatkin puolet muotoiltu
saatavana myös suunnassa 2450 mm
(**< merkatut tuotteet: min. tilausmäärä 25 levyä**)

Pinnoite: - viilutettuna, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna <
- viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna <

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!



Viilutettu, musta



**melamiinikalvo,
valkolakattu**



Viilutettu, pähkinä

Tekniset tiedot

- Pohja materiaali:** MDF, 2-puolinen (22 mm), 1-puolinen (9 mm) (kumpikin puoli maalattava melamiinikalvo / viilutettu).
- Standardi paksuudet:** 9 mm ja 22 mm
- Standardi koko:** 2450 x 1050 mm
- Kuvion suunta:** suunnassa 2450 mm, kummatkin puolet muotoiltu (22 mm) suunnassa 2450 mm, toinen puoli muotoiltu (9 mm) saatavana myös suunnassa 1050 mm

- Pinnoite:**
- maalattavalla melamiinikalvolla lakkaamaton, ei reunanauhoitusta
 - viilutettu, tammi choco, käsittelemättömänä tai hiottuna
 - viilutettuna, tammi, käsittelemättömänä tai hiottuna
 - viilutettuna, musta, käsittelemättömänä tai hiottuna

Viimeistelyohjeita melamiinikalvolle:

Pinta tulee puhdistaa hiomalla hiekkapaperilla tai vastaavalla. Suositellaan käytettäväksi primeria ennen lakkausta 2. hionta 3. viimeistely

Viimeistelyohjeita viilutetulle pinnalle:

Esihionta tehtaalla 150.

1. kirkas lakka 2. hionta 3. sävytetty tai kirkas lakka

Ei saa petsata!